

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° **01072013** – **CordStrad**

- 1. Codice identificazione prodotto-tipo:** *Cordonata stradale e elementi similari (a bocca di lupo, ribassata, curva)*
- 2. Numero di tipo (Codice articolo):** *520, 550, 551, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 571, 572*
- 3. Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a EN 1340:2004:** *separazione, delineamento fisico o visivo, drenaggio o contenimento di aree pavimentate o altre superfici.*
- 4. Produttore:** *Canzian Fratelli Srl
Via del capitello, 2
31025 Santa Lucia di Piave (Tv)
tel: 0438/63226 fax: 0438/60674 email: canzian@canzian.it*
- 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:** *sistema 4*
- 7. Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal produttore fondandosi sui seguenti elementi:**
A) *Il produttore effettua:*
I) *determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.*
II) *il controllo della produzione di fabbrica*
B) *L'organismo notificato non ha compiti da svolgere*

9. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE DICHIARATA			SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
	Cordonata (mm)	Codice articolo	Caratteristiche	
Resistenza a rottura	150x120x250	551-559-562-572	Classe 2; Marcatura T; Resistenza caratteristica $\geq 5,0$ MPa; Resistenza minima $\geq 4,0$ Mpa	En 1340:2004 punto 5.3.3.2
	150x120x300	557	Classe 2; Marcatura T; Resistenza caratteristica $\geq 5,0$ MPa; Resistenza minima $\geq 4,0$ Mpa	
	180x150x300	550-556-558-561-571	Classe 2; Marcatura T; Resistenza caratteristica $\geq 5,0$ MPa; Resistenza minima $\geq 4,0$ Mpa	
	200x130x400	520	Classe 3; Marcatura U; Resistenza caratteristica $\geq 6,0$ MPa; Resistenza minima $\geq 4,8$ Mpa	
Resistenza allo scivolamento/slittamento	Soddisfacente			En 1340:2004 punto 5.3.5
Assorbimento acqua	Classe 2; Marcatura B; $\leq 6\%$			En 1340:2004 punto 5.3.2
Resistenza all'abrasione	Classe 3; Marcatura H; ≤ 23 mm			En 1340:2004 punto 5.3.4
Durabilità al gelo-disgelo	Classe 3; Marcatura D; Perdita di massa dopo prova $\leq 1,0$ Kg/m ²			En 1340:2004 punto 5.3.2

- 10. La prestazione del prodotto a cui i punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata a cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.**

Susegana, 01.07.2013

La Direzione
Antonio Canzian

